

35-AXEKVCE 20/35 (40,5) kV



Medium voltage cables
Kabely pro střední napětí

Construction

Conductor: **stranded, round, compacted aluminium acc. to ČSN EN 60228, class 2**
Conductor screen: **extruded**
Insulation: **XLPE, thickness 8,0 mm**
Insulation screen: **extruded, bonded**
Separator: **semiconductive tape**
Concentric conductor: **annealed copper wires and copper tape spiral counter**
Sheath: **PE, black or red on request**

Design standard: PNE 34 76 25

Temperature range

In continuous operation max. +90 °C
on conductor. Min. cable temperature during
installation: -20 °C and below 0 °C special
measure should be taken.

Impulse voltage: 180 kV

Bending radius

fixed: 10 x D
during laying: 15 x D

Application

Single-core, distribution cable for outdoor and
indoor use in 3-phase formation. Installation
in pipes and ground.
Cables meet requirements PNE 34 76 25 can
be used in environments IV, V and VI according
to PNE 33 0000-2.

Konstrukce

Jádro: **lanované, kulaté, komprimované
hliníkové jádro dle ČSN EN 60228, třída 2**
Dolní polovodiivá vrstva: **vytlačovaná**
Izolace: **XLPE, tloušťka 8,0 mm**
Horní polovodiivá vrstva: **vytlačovaná, nesloupatelná**
Separátor: **polovodiivá páska**
Koncentrický vodič: **žíhané měděné dráty a
protispirála z měděné pásky**
Plášť: **PE, černý nebo červený dle požadavku**

Konstrukční norma: PNE 34 76 25

Provozní teplota

V trvalém provozu max. +90 °C na jádře.
Minimální teplota kabelu během pokládky: -20 °C,
pod 0 °C musí být učiněna speciální opatření.

Rázové napětí: 180 kV

Poloměr ohybu

pevné uložení: 10 x D
při pokládce: 15 x D

Použití

Jednožilový distribuční kabel pro vnitřní i venkovní
použití v 3-fázovém uspořádání. Instalace do
trubek a pokládka do země.
Kabely splňující požadavky PNE 34 76 25 je
možno používat v prostoru IV,V a VI podle
PNE 33 0000-2.

Labara Cables

35-AXEKVCE 20/35 (40,5) kV

Technical data / Technická data

Cores number x conductor cross-section	Over insulation diameter	Overall diameter (approx.)	Weight (approx.)
Počet žil x průřez jádra	Průměr nad izolací	Celkový průměr (cca)	Váha (cca)
mm ²	mm	mm	kg/100 m
1 x 50/16	25,4	34	110
1 x 70/16	27,0	36	120
1 x 95/16	28,7	38	145
1 x 120/16	30,0	39	155
1 x 150/25	31,6	40	165
1 x 185/25	33,3	42	180
1 x 240/25	35,5	44	220
1 x 300/25	37,9	47	235
1 x 400/35	41,0	51	280
1 x 500/35	44,0	55	325
1 x 630/35	48,1	58	375

Electrical data at +20 °C / Elektrická data při +20 °C

Cores number x conductor cross-section	Conductor resistance max.	Screen resistance max.	Inductance in triangle/in plane*	Capacity	Charging current/phase
Počet žil x průřez jádra	Odpor jádra max.	Odpor stínění max.	Indukčnost v trojúhelníku/rovině*	Kapacita	Nabíjecí proud/fáze
mm ²	Ω/km	Ω/km	mH/km	μF/km	A/km
1 x 50/16	0,641	1,15	0,48/0,67	0,13	0,8
1 x 70/16	0,443	1,15	0,46/0,66	0,14	0,9
1 x 95/16	0,320	1,15	0,44/0,62	0,16	1,0
1 x 120/16	0,253	1,15	0,42/0,60	0,17	1,1
1 x 150/25	0,206	0,727	0,40/0,59	0,18	1,1
1 x 185/25	0,164	0,727	0,39/0,57	0,20	1,3
1 x 240/25	0,125	0,727	0,37/0,55	0,22	1,4
1 x 300/25	0,100	0,727	0,36/0,54	0,24	1,5
1 x 400/35	0,0778	0,524	0,34/0,53	0,26	1,6
1 x 500/35	0,0605	0,524	0,33/0,49	0,29	1,7
1 x 630/35	0,0469	0,524	0,32/0,48	0,32	2,0

*Triangle with screen grounded in both ends.

*Trojúhelník se stíněním uzemněným na obou koncích.

Numerical data are only informative, subject to technical charges.
Číselné údaje jsou pouze informativní, technické změny vyhrazeny.

Labara Cables

35-AXEKVCE 20/35 (40,5) kV

Current rating / Jmenovitý proud					
Cores number x conductor cross-section	Current rating at core temp. 65 °C under ground*	Current rating at core temp. 65 °C in the air*	Current rating at core temp. 90 °C in the air*	Max. short-circuit current on the conductor during 1 s at initial temp. 65 °C	Max. short-circuit current on the conductor during 1 s at initial temp. 90 °C
Počet žil x průřez jádra	Proudová zatížitelnost při teplotě jádra 65 °C v zemi*	Proudová zatížitelnost při teplotě jádra 65 °C na vzduchu*	Proudová zatížitelnost při teplotě jádra 90 °C na vzduchu*	Max. zkratový proud jádra během 1 s při počáteční teplotě 65 °C	Max. zkratový proud jádra během 1 s při počáteční teplotě 90 °C
mm ²	A	A	A	kA	kA
1 x 50/16	155	160	195	5,2	4,7
1 x 70/16	200	190	235	7,2	6,6
1 x 95/16	235	230	280	9,9	8,9
1 x 120/16	265	265	325	12,4	11,3
1 x 150/25	300	300	370	15,6	14,2
1 x 185/25	330	345	425	19,2	17,5
1 x 240/25	385	400	490	25,0	22,7
1 x 300/25	435	460	565	31,2	28,3
1 x 400/35	510	555	680	41,6	37,8
1 x 500/35	570	635	775	52,0	47,2
1 x 630/35	635	720	880	65,6	59,5

*Triangle with screen grounded in both ends.

*Trojúhelník se stíněním uzemněným na obou koncích.

Numerical data are only informative, subject to technical charges.
Číselné údaje jsou pouze informativní, technické změny vyhrazeny.